

R U C K S T U H L

S W I S S 1 8 8 1

Technische Daten

Rollerwool Tiles 50x50

Nutzschicht	Schurwolle, PA, Antistatikum
Zusammensetzung	80% Schurwolle, 19.7% PA, 0.3% Antistatikum
Rücken	Schwerbeschichtung EVA
Breite (cm)	ca. 50x50, 25x100, 100x100
Rollenlänge (m)	
Abgepasst (cm)	
Rapport	
Einsatzgewicht (g/m ²)	ca. 1400
Totalgewicht (g/m ²)	ca. 4300
Gesamthöhe (mm)	ca. 6
Eignungsbereich	Büro (Stuhlrollen), Lobby, Korridor, Hotelzimmer, Lounge, Wohnbereich, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Restaurant, Bibliothek, Theater, Verkaufsfläche, Museum
Wärmedurchlasswiderstand (m ² K/W)	< 0.090
Oberflächenwiderstand (Ω)	10 ⁹
Durchgangswiderstand (Ω)	10 ⁹
Flammfestigkeit	B FL -S1

*Die relative Luftfeuchtigkeit muss im Gebrauch bei mindestens 45% liegen. Zur Wahrung der Stuhlrolleneignung ist eine nachweisbare Einhaltung unserer Reinigungsvorschriften zu gewährleisten.

Die Nutzschicht von Ruckstuhlteppichen besteht fast ausschliesslich aus Naturfasern. Durch Gebrauch des Teppichs können sich Änderungen in Farbe und Struktur ergeben. Das sind Materialtypische Eigenschaften von natürlichen Materialien und können nicht als Mangel reklamiert werden.